

MODELES DEPOSES A L'INPI du n°739569 au n°739572.

COLORIS : Spire bicolore (blanche + jaune ou bleu).




COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié.
Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.
Résistant aux variations de températures,
à l'abrasion et aux solutions chimiques légères,
détergents etc. et en usages peu sévères dans l'agriculture.



APPLICATIONS :

Aspiration, refoulement d'eau, produits chimiques (liste),
de liquides domestiques, industrie.



Denrées alimentaires à base de lait et Lait.

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011
Conformité pour le contact des denrées alimentaires
avec les simulants A B C 10 jours à 40°C
6h à 40°C avec le simulant D1.

IANESCO PV -n° RE-13/105324 DU 9/7/2013
résistant au cycle lavage 3 fois 30 mn à 100°C eau distillée.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5° C à + 60° C
Bon comportement du tuyau jusqu'à - 20° C.

| CODE : 12.627 ALIMENTAIRE | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| REFERENCE HELIFLEX | Diamètre INT. | Pression d'éclatement | Vide | Rayon de courbure | Poids | Longueurs standard | Tarif client |
| | mm | BAR | mH2O | mm | gr/m | m | €/M/HT |
| 12.627.040 | 40 | 24 | 9 | 195 | 710 | 25 | |
| 12.627.050 | 50 | 24 | 9 | 240 | 960 | 25 | |
| 12.627.075 | 75 | 18 | 9 | 355 | 1700 | 25 | |
| 12.627.100 | 100 | 15 | 9 | 475 | 2600 | 25 | |

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.