

TEKNO SPH Tube souple transparent

SANS PHTALATES

COLORIS : Translucide (vert, bleu, rouge sur demande),

COMPOSITION : Tuyau monocouche
en PVC souple, mélange alimentaire.

APPLICATIONS :



*Eau, jus de fruits aqueux, bières, vins, alcools titrant jusqu'à 50% d'éthanol.

*Refoulement de liquides domestiques, de produits ou solutions chimiques (liste), industrie, (ex : indicateur niveaux ind. automobile) -cf. "Techniques".

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011
Conformité pour le contact des denrées alimentaires avec les simulants A B C 10 jours à 40° C.
6h à 40°C avec le simulant D1.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5° C / + 60° C



CODE : 840 ALIMENTAIRE					 				
Ø INT.	Ø EXT.	Poids	Longueurs standard	Tarif client	Ø INT.	Ø EXT.	Poids	Longueurs standard	Tarif client
mm	mm	gr/m	m	€/M/HT	mm	mm	gr/m	m	€/M/HT
2	5	0,022	25		18	23	0,206	25	
3	5	0,018	25		19	23	0,165	25	
3	6	0,026	25		19	24	0,210	25	
4	7	0,036	25		19	26	0,310	25	
4	8	0,045	25		20	24	0,175	25	
5	8	0,041	25		20	25	0,225	25	
5	9	0,055	25		20	26	0,260	25	
6	8	0,027	25		22	28	0,275	25	
6	9	0,043	25		24	30	0,315	25	
6	10	0,060	25		25	30	0,265	25	
7	10	0,045	25		25	31	0,325	25	
7	12	0,095	25		25	32	0,400	25	
8	10	0,035	25		25	33	0,455	25	
8	11	0,055	25		25	35	0,600	25	
8	12	0,110	25		27	33	0,356	25	
9	12	0,080	25		30	37	0,460	25	
9	14	0,110	25		30	38	0,517	25	
10	12	0,070	25		30	40	0,690	25	
10	14	0,095	25		32	38	0,405	25	
10	16	0,150	25		32	40	0,565	25	
12	17	0,130	25		32	42	0,725	25	
12.5	16	0,090	25		35	42	0,573	25	
12.5	17	0,125	25		38	45	0,560	25	
14	18	0,125	25		38	48	0,789	25	
15	19	0,129	25		40	48	0,675	25	
15	20	0,140	25		40	49	0,801	25	
16	20	0,140	25		40	50	0,826	25	
16	21	0,180	25		50	60	0,105	25	
16	22	0,225	25		60	70	0,128	25	
18	22	0,157	25						

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.