

# LAVATHERM - Lavage alimentaire

SANS PHTALATES

## 20 / 40 Bar SPH Renfort tresse

**COLORIS** : Bleu à bandes blanches extérieur, blanc à l'intérieur.



### COMPOSITION :

**Conçu de 4 couches** de qualité **alimentaire** :

- PEBD - couche spéciale pour adhérence
- PVC souple
- Renforcement en fils polyester de haute résistance
- PVC souple alimentaire, résistant aux produits désinfectants et lessiviels.



### APPLICATIONS :

- \*Tuyau destiné au lavage où un tuyau alimentaire est nécessaire
- \*industrie agro-alimentaire, laiteries, conserveries etc.
- \*résiste aux produits de lavage
- \*compatible avec les produits alimentaires (SPH).

**TESTS, CONDITIONS** : Directive RE(UE) n°10/2011  
Conformité pour le contact des denrées alimentaires  
avec les simulants A B C 10 jours à 40°C  
6h à 40°C avec le simulant D1.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10° C / + 60° C

CODE : 20.240		20 BAR		LAVAGE ALIMENTAIRE			
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	m m		bar	bar	gr/m	m	€/M/HT
20.240.010	10	18	20	60	244	25	
20.240.012	12	20	20	60	270	25	
20.240.016	16	24	20	60	330	25	
20.240.019	19	28	20	60	435	25	

CODE : 20.242		40 BAR		LAVAGE ALIMENTAIRE			
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	m m		bar	bar	gr/m	m	€/M/HT
20.242.010	10	18	40	120	244	25	
20.242.012	12	22	40	120	320	25	
20.242.016	16	24	40	100	346	25	
20.242.019	19	28	40	100	459	25	
20.242.020	20	29	40	80	478	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.