

# HELIFLEX<sup>®</sup> PU ANTISTATIQUE ST

## Granules Poudres abrasives

**COLORIS** : Spire jaune translucide spire blanche.



**COMPOSITION** :

Tuyau en PVC souple alimentaire et résistant, spire PVC antichoc avec spire PVC antichoc extérieur lisse en Polyuréthane (PU)

Extérieur légèrement ondulé

conductivité en cuivre qui suit la spire hélicoïdale



**APPLICATIONS** : Refoulement

\*de produits chimiques (liste)

\*de produits pulvérulents abrasifs (liste)



**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10° C / + 60° C

CODE : 12.102 INDUSTRIE							
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.102.025	25	24	8	115	340	25	
12.102.032	32	21	8	140	430	25	
12.102.038	38	19	8	170	560	25	
12.102.045	45	18	8	210	660	25	
12.102.051	51	16	8	230	800	25	
12.102.063	63	15	7	190	1000	25	
12.102.076	76	13	7	350	1400	25	
12.102.080	80	13	7	375	1550	25	
12.102.090	90	12	7	410	1800	25	
12.102.102	102	12	6	460	2040	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.