

# HELISTEEL® HD ANTI ODEURS

**COLORIS** : Blanc opaque.



## COMPOSITION :

Tuyau résistant, très flexible, en PVC renforcé d'une spirale en acier galvanisé antichoc.

Conçu d'un mélange imperméable aux odeurs.  
Ne s'écrase pas.

Résistant aux variations de température et à l'abrasion.  
Mono-extrudé.

**APPLICATIONS** : Aspiration et refoulement

**\*de liquides ou d'eaux chargées**

**\*chantiers navals**

**\*installations sanitaires avec minimum de perméabilité d'ODEUR**

Industries, constructions, produits chimiques (liste), agriculture

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -25° C à + 65° C

<b>CODE : 17.030 INDUSTRIE</b>							
REFERENCE HELIFLEX	DIAM. INT.	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif Clients
code	mm	BAR	mH2O	mm	gr/m	m*	€/M/HT
17.030.025	25	21	9	65	680	25	
17.030.038	38	21	9	95	1150	25	
17.030.050	50	18	9	135	1600	25	

**\*Autres longueurs sur demande.**

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.