

TRESSAFUEL

Renfort tresse - spécial Hydrocarbures

COLORIS : Translucide ou Noir.



COMPOSITION :


Tuyau en PVC spécial résistant aux hydrocarbures, faiblement aromatiques.

Tressage fils polyester haute résistance, Confère au tuyau sa grande souplesse.

APPLICATIONS :

- *Utilisation FUEL pour pompes et chauffages
- *brûleurs
- *biofuel Blue
- *agriculture
- *bâtiment

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 15 °C à + 60 °C



CODE : 10.210 TUYAUX TECHNIQUES



REFERENCE HELIFLEX	Dia mètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	INT.	EXT.					
code	m	m	bar	bar	gr/m	m	€/M/HT
10.210.004	4	10	24	72	90	25/50	
10.210.006	6	12	23	69	110	25/50	
10.210.008	8	14	23	69	140	25/50	
10.210.010	10	16	21	63	155	25/50	
10.210.012	12	18,2	20	60	195	25/50	
10.210.016	16	24	18	54	320	25/50	
10.210.019	19	27	16	48	365	25/50	
10.210.025	25	34	13	39	520	25/50	
10.210.032	32	41	8	24	650	25/50	
10.210.038	38	48,4	7	21	890	25/50	
10.210.050	50	61	6	18	1220	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.