

# ODEON - Tuyau pulvérisation

**50, 80 ou 100 BAR avec Renfort tressé**

**COLORIS** : Extérieur beige/bleu/noir/jaune ou rouge et Intérieur noir.



**COMPOSITION** :

Tuyau en PVC plastifié renforcé par un tressage de fils de polyester.

Il supporte les agents atmosphériques et la plupart des produits chimiques.

**APPLICATIONS** :

\*en agriculture pour le refoulement en pression de solutions chimiques (liste)

\*pulvérisation agricole

\*de liquides à base d'huiles minérales



**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -15° C à + 60° C

CODE : 10.238 50 bar TUYAUX TECHNIQUES								
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	INT.	EXT.						
	m m		bar	bar	mm	gr/m	m	€/M/HT
10.238.008	8	14	50	150	80	145	25 à 150	
10.238.010	10	17	50	150	100	200	25 à 150	
10.238.012	12.5	20	50	150	125	270	25 à 150	

CODE : 10.239 80 bar TUYAUX TECHNIQUES								
REFERENCE	INT.	EXT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
10.239.008	8	15	80	240	80	180	25/50	
10.239.010	10	18	80	240	100	254	25/50	
10.239.012	12	21	80	240	125	327	25/50	

CODE : 10.240 100 bar TUYAUX TECHNIQUES								
REFERENCE	INT.	EXT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
10.240.008	8	14	100	300	80	185	25 à 150	
10.240.010	10	16.5	100	300	100	245	25 à 150	
10.240.013	12,5	21	100	300	125	320	25 à 150	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.