

# HELIFIRE R.I.A. SI 12 ou 20 Bar

## Dévidoirs postes / lutte incendie

**COLORIS** : Noir ou Rouge.



**COMPOSITION** :

Tuyau lisse en **Thermorub** renforcé avec fils polyester.

Résiste à l'abrasion, à la flamme et aux agents atmosphériques.



**APPLICATIONS** :

\*Dévidoirs postes incendie

\*transfert de poudre chimique ou d'eau

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : - 10° / + 60° C

**TESTS/NORMES** : TS EN 694 +A1 - KIWA - ISO 1307

CODE : 20.255 TUYAUX TECHNIQUES 12 BAR								
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
code	INT.	EXT.	bar	bar	mm	gr/m	m	€/M/HT
20.255.019	19	26	12	42	230	385	20 à 100	
20.255.025	25	33	12	42	300	565	20 à 100	
20.255.033	33	43	7	25	385	910	20 à 100	

CODE : 20.256 TUYAUX TECHNIQUES 20 BAR								
REFERENCE	Diam ètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
code	INT.	EXT.	bar	bar	mm	gr/m	m	€/M/HT
20.256.012,5	12,5	19	20	70	200	235	20 à 100	
20.256.019	19	26	20	70	230	380	20 à 100	
20.256.025	25	33	20	70	300	560	20 à 100	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.