

# GAINE HELIFLEX<sup>®</sup> VENTILATION SE

**COLORIS** : Noir à spires extérieures blanches 

**COMPOSITION** :

Gaine PVC très flexible

\*avec une spire extérieure anti-choc très résistante.

\*Paroi intérieure lisse.



**APPLICATIONS** :

\*Ventilation et Aspiration pour tous les équipements industriels

\*Ventilation et Aspiration des fumées, poudres, copeaux,

\*Evacuation de gaz

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : - 5°C à +50 °C

CODE : 12.556 VENTILATIONS GAINÉ PROTECTION								
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Epaisseur paroi	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif	
	mm	mm	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT	
12.556.050	50	0,5	5	50	470	20/25/30/50		
12.556.060	60	0,5	4	60	525	20/25/30/50		
12.556.080	80	0,6	4	80	770	20/25/30/50		
12.556.090	90	0,6	4	90	806	20/25/30/50		
12.556.100	100	0,7	4	100	900	20/25/30/50		
12.556.110	110	0,7	4	100	1150	20/25/30/50		
12.556.120	120	0,7	3	120	1225	20/25/30/50		
12.556.130	130	0,8	3	130	1550	20/25/30/50		
12.556.150	150	0,8	3	150	1690	20/25/30/50		
12.556.160	160	0,8	3	160	1765	20		
12.556.180	180	0,9	3	180	2060	20		
12.556.200	200	0,9	3	200	2230	20		
12.556.250	250	1	2	250	3000	10		
12.556.300	300	1	2	300	3670	10		

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.