

# HELIFLAT<sup>®</sup> 6 L (6 bars de PS)

Application usage "standard" refoulement de liquides

COLORIS : Bleu, Orange, Jaune, Vert, Rouge.



**COMPOSITION :**

Tuyau plat en PVC nitrile ayant un renfort polyester.

**APPLICATIONS :**


**Refoulement à pressions standard**

d'eau, d'eau chargées,  
d'eau de mer,  
de fertilisants,  
d'acides (suivant liste), de solutions.



TEMPERATURE D'EMPLOI : -5 °C à + 60 °C

MONTAGES : Pour raccords Sym, sms, came etc.



**CODE : 11.296 TUYAU PLAT**



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. mm	Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Poids gr/m	Longueurs standard m*	Tarif client €/M/HT
11.296.032	32	6	18	190	50	
11.296.035	35	6	18	210	50	
11.296.038	38	5	15	225	50	
11.296.040	40	5	15	235	50	
11.296.045	45	5	15	265	50	
11.296.048	48	5	15	280	50	
11.296.050	50	5	15	305	50	
11.296.060	60	4	12	355	50	
11.296.063	63	4	12	370	50	
11.296.070	70	4	12	420	50	
11.296.075	75	4	12	460	50	
11.296.080	80	4	12	495	50	
11.296.090	90	4	12	580	50	
11.296.100	100	4	12	650	50	
11.296.110	110	4	12	780	50	
11.296.125	125	3	9	1000	50	
11.296.150	150	3	9	1300	50	
11.296.200	200	2	6	2050	50	

\*Autres longueurs sur demande.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.