

# NATUR SD 10 PE



**TUBE** : UHMW-PE Blanc de qualité alimentaire (Polyéthylène réticulé de poids moléculaire très élevé).  
Evite tout développement microbien n'altère ni odeur ni goût.

**RENFORCEMENT** : Fils synthétiques tressés, avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

**REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique spécial, bleu, aspect grain toile. Souple et maniable. Très bonne résistance au croquage. Résistant à l'huile, à l'ozone, aux variations de température, à l'abrasion. Revêtement non tachant.

## APPLICATIONS :

Aspiration et refoulement de denrées alimentaires,  
lait, bière, cidre, jus de fruit, **alcools jusqu'à 95°C.**

Permet la stagnation des alcools sans risque de migration.

Ne laisse ni odeur ni goût grâce au revêtement du tube en UPE.

Transfert d'alcool en distillerie, camions citernes, dépotage à quai.

**TEMPERATURE** : - 40 ° à + 80 °C.

## NORMES & HOMOLOGATIONS :

Directives CEE européennes & américaine (FDA) sur produits alimentaires  
Agrément d'alimentarité IANESCO PV RE-08/04305 du 18/12/2006.  
Norme ISO 1307 DS/EN ISO 9001

**MARQUAGE EN RELIEF** : NATUR SD - DN - WP 10 Bar

**COLORIS** : Noir ou Rouge sur demande.

**CODE : 20.803**

**CAOUTCHOUC ALIMENTAIRE**

DI. INT.	DI. EXT.	Pression de service	P.L.N.E.	Poids	Rayon de courbure	Dépression maximum	Longueurs*	Tarif client
mm	mm	bar	bar	kg/m	mm	mH <sub>2</sub> O	m*	€/M/HT
25	36	10	30	0,755	80	0,9	20-40	
32	43	10	30	0,941	100	0,9	20-40	
38	49	10	30	1,257	120	0,9	20-40	
51	62,5	10	30	1,735	155	0,9	20-40	
63	74,5	10	30	2,126	200	0,9	20-40	
70	83	10	30	2,865	220	0,9	20-40	
76	89	10	30	3,062	300	0,9	20-40	

\*Toutes longueurs sur demande

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.