

# NATUR AL SD 10



**TUBE :** NR Blanc de qualité alimentaire n'altère et ne transmet ni goût ni odeur.

**RENFORCEMENT :** Fils synthétiques tressés de haute résistance avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

**REVETEMENT :** Caoutchouc synthétique spécial, bleu aspect grain toile.  
Souple et maniable. Résistant à l'ozone, aux variations de température, à l'abrasion.

#### APPLICATIONS :

**Aspiration et refoulement** denrées alimentaires, lait, bière, cidre, jus de fruit, alcools jusqu'à 95°C.  
Équipement des camions citernes pour collecte et transfert de lait, ainsi que pour le dépotage à quai.  
Résistant aux solutions détergentes, au nettoyage à la vapeur à +110°C pendant 15 minutes et à la soude caustique à 5% à 40° C pendant 15 minutes.

**TEMPERATURE :** - 40 ° à + 80°C.

#### NORMES & HOMOLOGATION :

Directives CEE européennes et américaine (FDA)  
sur les produits alimentaires.  
Agrément d'alimentarité IANESCO PV RE-08/04304  
du 17/04/2008 et Norme ISO 1307 DS/EN ISO 9001

**MARQUAGE EN RELIEF :** NATUR AL SD - DN - WP 10 Bar

**COLORIS :** Noir ou Rouge sur demande.

**CODE : 20.841**

**CAOUTCHOUC ALIMENTAIRE**

DI. INT. mm	DI. EXT. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Poids kg/m	Rayon de courbure mm	Dépression maximum mH <sub>2</sub> O	Longueurs m	Tarif client €/M/HT
25	36	10	30	0,730	50	0,9	13,3 à 40	
32	43	10	30	0,930	64	0,9	13,3 à 40	
38	49	10	30	1,180	76	0,9	13,3 à 40	
40	51	10	30	1,300	80	0,9	13,3 à 40	
43	54	10	30	1,390	86	0,9	13,3 à 40	
45	56	10	30	1,450	92	0,9	13,3 à 40	
51	64,3	10	30	1,800	102	0,9	13,3 à 40	
53	65	10	30	1,855	106	0,9	13,3 à 40	
60	72	10	30	2,100	120	0,9	13,3 à 40	
63,5	77,5	10	30	2,285	126	0,9	13,3 à 40	
70	83	10	30	2,660	142	0,9	13,3 à 40	
76	89	10	30	3,000	160	0,9	13,3 à 40	
80	93,5	10	30	3,200	245	0,9	13,3 à 40	
89	103	10	30	3,658	315	0,9	20-40	
100	114	10	30	4,000	350	0,9	20-40	
101,6	116	10	30	4,000	350	0,9	20-40	
125	145,5	10	30	6,000	460	0,9	10-20	
150	173	10	30	7,080	540	0,9	10-20	

**\*Toutes longueurs sur demande**

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.